

PROCEDE D'ACCES A UN SERVICE A TRAVERS UN RESEAU D'ACCES MULTIVOIES

La présente invention concerne un procédé d'accès, à travers un réseau d'accès multivoies, d'un terminal à un service mis à disposition sur un réseau de communication par un fournisseur de services.

5 L'invention trouve une application particulièrement avantageuse dans le domaine de la fourniture de services, notamment sur le réseau Internet, lorsque l'accès au service est réalisé à travers un réseau d'accès multicanal ou à travers une pluralité d'interfaces du terminal. On dit alors que l'accès au service se fait au travers d'un réseau d'accès « multivoies ».

10 Bien que l'invention s'applique à tout type de réseau de communication, on se placera dans la suite de ce mémoire dans le cas du réseau Internet. Le service auquel le terminal cherche à accéder sera noté service IP (Internet Protocol).

15 Le cadre général de l'invention est donc celui où un fournisseur de services souhaite voir transporter un service IP comme, par exemple, une vidéo en « stream » ou en téléchargement, jusqu'à des terminaux clients connectés à un réseau d'accès IP multicanal ou à travers une pluralité d'interfaces du terminal vers des réseaux d'accès IP. On appellera « voie » indifféremment un canal d'un réseau d'accès multicanal ou une interface du terminal.

20 Un réseau d'accès est appelé, par la suite, réseau d'accès multicanal s'il contient soit un support physique avec plusieurs canaux logiques, soit plusieurs supports physiques. On appellera alors « canal » indifféremment un ensemble support physique/canal logique ou un des supports physiques.

25 Parmi les réseaux d'accès multicanal connus, on peut citer le réseau DAB (Digital Audio Broadcasting) et le réseau DVB (Digital Video Broadcasting).

D'une manière générale, le terminal-client découvre le service IP auprès d'une fonction appelée « Offre de service ». Au préalable, les informations transmises par le fournisseur renseignent, aujourd'hui, un module de médiation, et donc le terminal, sur la connexion IP, à savoir l'(es) adresse(s) IP associée(s) à un port TCP/UDP (Transfer Control Protocol/User Datagram Protocol)) et les caractéristiques de l'application à utiliser pour traiter un service donné, par exemple les caractéristiques de décodage pour un service vidéo et les caractéristiques de l'application de téléchargement.

Il faut noter que plusieurs connexions correspondant à plusieurs flux IP peuvent être nécessaires pour «consommer» un service IP donné, par exemple une connexion pour la vidéo, une autre pour l'audio dans le cas d'un service IP audio/vidéo. Par la suite, on fera l'hypothèse que le service IP ne contient qu'un flux IP. L'invention s'étend néanmoins par analogie au cas de plusieurs flux IP associés au service.

S'agissant d'un accès à un service IP à travers un réseau multicanal, la description du service est habituellement faite par le fournisseur de services dans un fichier du type SDP (Service Description Protocol recommandé par l'IETF (Internet Engineering Task Force)), mais n'inclut aucune information sur les caractéristiques du réseau d'accès multicanal à utiliser, notamment le canal (support physique/canal logique) à utiliser.

Traditionnellement, on utilise les mécanismes de configuration de réseau du terminal (tables de routage, configuration réseau des interfaces) afin de trouver le chemin de communication vers un service IP donné. Cependant, dans le cas par exemple où il n'y a pas de configuration réseau associée préalablement aux canaux logiques, comme c'est effectivement le cas des réseaux de diffusion DVB, DAB, ces techniques traditionnelles sont inopérantes.

Néanmoins, pour éviter à l'utilisateur d'avoir à rechercher systématiquement le chemin de communication adéquat vers le service IP parmi l'ensemble des canaux existants, les paramètres de connexion au réseau d'accès doivent être connus du terminal afin de s'accorder tout de suite sur le bon canal (couple support physique/canal logique).

Par exemple, le fournisseur du service IP envoie son contenu au travers d'un réseau d'accès à une adresse IP notée @ associée à un port P. En parallèle, le fournisseur du service IP présente au terminal, lors de la découverte du service IP, la description de ce service en lui fournissant, par exemple pour un service multicast, les informations @ et P et la nature de l'application App à utiliser.

Dans le cas d'un réseau d'accès multicanal de type DAB, les équipements du réseau d'accès (passerelles d'encapsulation IP dans des multiplex DAB) encapsulent le flux IP (@, P) dans un ensemble multiplex E, dans un sous-canal S de ce multiplex, et dans un paquet Pa de ce sous-canal.

Le terminal ne peut se connecter au service IP (@, P) qu'à condition que sa configuration au réseau d'accès DAB corresponde aux paramètres (E, S, Pa) choisis par l'opérateur du réseau d'accès.

Dans le cas d'un réseau d'accès multicanal DAB, la signalisation envoyée aujourd'hui par les équipements du réseau d'accès utilise l'identifiant (Service Id, Service component Ids), qu'on notera par la suite (SId, SCIds), caractérisant de façon unique une composante de service dans un réseau DAB, sachant qu'un flux IP donné est transporté dans une composante unique de service.

Cet identifiant reste invariant quelles que soient les opérations de multiplexage/remultiplexage. La signalisation du réseau d'accès DAB relie le couple (SId, SCIds) aux supports physiques et aux canaux logiques utilisés dans le système de transport DAB (ensemble E, sous-canal S, paquet Pa). Ainsi, à condition de connaître le couple (SId, SCIds) associé à un service IP donné, le terminal peut connaître, via la signalisation reçue du réseau d'accès, le canal (support physique/canal logique) de connexion au service IP désiré.

Aujourd'hui, l'utilisateur doit sélectionner manuellement de manière empirique, ou de manière statique par contrat, les paramètres d'accès au réseau DAB, par exemple en sélectionnant le nom du service DAB et le nom du "service component".

Le terminal est alors accordé sur le bon support physique et le bon canal logique, l'extraction des données IP peut donc se faire en accord avec la

description de service, concernant les informations de niveau applicatif et la connexion IP, fournie par le fournisseur de services IP.

5 Dans le cas d'un réseau multicanal DVB, une nouvelle table, dite table INT, a été définie dans la spécification ETSI EN 301 192 v1.3.1 (2003-05). Cette table est mise à jour dynamiquement par les équipements du réseau DVB (passerelles d'encapsulation IP dans DVB, multiplexeur/remultiplexeur) et donne un lien entre les services IP encapsulés (définis par exemple par les adresses IP destination et source) et le canal (support physique/canal logique) qui les transporte.

10 La découverte par le terminal du service IP est faite indépendamment. Néanmoins, une partie des informations de découverte d'un service IP, notamment les caractéristiques de la connexion IP, comme les adresse IP destination et source, doivent être renseignées dans la signalisation DVB afin d'effectuer un lien avec le canal d'accès.

15 Toutefois, ces solutions connues proposées pour accéder à un service IP à travers un réseau d'accès multicanal présentent chacun un certain nombre d'inconvénients.

Concernant le réseau DAB, on constate qu'aujourd'hui le client doit, dans deux opérations séparées et indépendantes, découvrir, d'un côté, les services IP, et configurer l'interface de connexion au réseau d'accès, de l'autre.

20 L'utilisation du réseau d'accès DAB pour transporter des services IP est récente et reste souvent expérimentale. Un processus où le client apprend de façon "statique" (au travers d'un contrat par exemple) sur quel canal DAB défini par le couple (SId, SCIds) sont véhiculés les flux IP peut convenir.

25 Dans un environnement plus dynamique, l'affectation d'un service IP à un couple (SId, SCIds) peut ne pas être connue en temps réel par le client. En outre, l'ergonomie d'une configuration manuelle peut rapidement être inconfortable au cas où le passage d'un service IP donné à un autre nécessite quasiment systématiquement une reconfiguration de l'interface de connexion au réseau d'accès.

Concernant le réseau DVB, la table INT de la signalisation DVB indique dynamiquement la localisation du service IP donné, mais le terminal doit

analyser de façon croisée deux types de signalisation, à savoir les informations de découverte de services et les informations de la table INT. L'identifiant caractérisant le service IP doit être dupliqué dans les deux signalisations, entraînant donc une surcharge d'informations alourdissant de façon notable la signalisation DVB et augmentant aussi le temps d'analyse du terminal.

Dans le cas d'un terminal ayant plusieurs interfaces de réseaux d'accès, une difficulté peut apparaître lors du choix de l'interface à laquelle le terminal du client devra se connecter pour recevoir un service IP multicast donné, à savoir le cas où le service n'est accessible qu'au travers d'un réseau d'accès non prévisible a priori par le terminal.

Aussi, le problème technique à résoudre par l'objet de la présente invention est de proposer un procédé d'accès, à travers un réseau d'accès multivoies, d'un terminal à un service mis à disposition sur un réseau de communication par un fournisseur de services, qui permettrait, dans les cas où l'accès à un service IP ne peut être connue à l'avance par le terminal, par exemple si elle dépend de la mise en œuvre non prédictible du service IP dans un réseau d'accès multivoie, de fournir au terminal en même temps que la découverte du service IP (exemple dans un fichier SDP), les informations qui lui permettront de s'accorder automatiquement, et sans création de tables chez l'opérateur d'accès, sur le bon canal (support physique/canal logique) du réseau d'accès ou la bonne interface à un réseau d'accès. Ces informations seront à jour au moment de la découverte de services. Si en outre on utilise un identifiant invariant dans le temps et dans l'espace, les informations transmises au moment de la première découverte du service resteront à jour pendant toute la durée du service.

La solution au problème technique posé consiste, selon la présente invention, en ce que ledit procédé d'accès comprend les étapes consistant :

- pour le fournisseur de services, à fournir à un module de médiation des informations concernant au moins des données relatives à l'adresse dudit service dans le réseau de communication,

- pour le module de médiation, à déterminer au moins un identifiant de voie à utiliser par le terminal pour accéder audit service, et à associer ledit identifiant de voie auxdites informations fournies par le fournisseur de services,
- pour le terminal, à recevoir du module de médiation, lors de la découverte du service, ledit identifiant de voie associé auxdites informations.

Comme on le verra en détail plus loin, l'accès du terminal au service IP peut se résumer de la manière suivante dans le cas, par exemple, de services IP multicast sur un réseau d'accès multicanal DAB.

Dans une première phase, le fournisseur de services IP qui souhaite offrir un service auprès d'un opérateur de réseau d'accès fournit à un module de médiation la description de son service qui comporte les éléments que l'on trouve dans un fichier SDP standard, à savoir :

- des informations de niveau applicatif, comme nom et description littérale du service, date de diffusion du service, application nécessaire pour décoder le service, type de codecs,...
- des informations de niveau réseau, comme adresse IP multicast et port UDP nécessaire pour communiquer avec le service IP multicast.

Si les informations de description de services ci-dessus ne suffisent pas à expliciter la demande de ressources, des informations complémentaires sont ajoutées, comme par exemple l'identifiant du service auquel est associé le service IP, tel que le service France Inter sur DAB.

Dans une deuxième phase, le module de médiation, grâce à la description du service fournie par le fournisseur de service IP, envoie des commandes vers l'opérateur de réseau d'accès qui active les ressources de transport IP qui vont permettre de transporter le service IP dans un canal donné. Un exemple d'activation des ressources de transport IP est la commande des passerelles d'encapsulation de données IP dans le réseau d'accès en utilisant les éléments caractérisant le service IP (adresse IP, port) et le canal de transport du service IP. Conformément à l'invention, la fonction de contrôle du réseau d'accès retourne au module de médiation le canal qui transportera le service IP. Le module de médiation associe alors l'information de canal aux autres informations reçues du fournisseur de service.

Dans une troisième phase, le client découvre le service au moyen de son terminal. L'information qu'il reçoit par SDP par exemple contient au minimum:

- les informations de niveau applicatif (codecs,...),
- 5 - les informations de niveau réseau (adresse IP multicast, port),
- et, conformément à l'invention, le lien avec le canal d'accès, par exemple l'identifiant SId de service DAB et l'identifiant SCIds de la composante de service.

10 Enfin, dans une quatrième phase, le terminal se connecte au service IP à l'aide de ces paramètres. Dans le cas d'un réseau multicanal, le terminal s'accorde sur le canal correspondant auxdits paramètres. Dans le cas d'une pluralité d'interfaces, le terminal peut configurer de façon dynamique les paramètres réseau du terminal et même fournir aux applications l'interface réseau d'accès au service correspondant auxdits paramètres.

15 La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.

La figure 1 est un schéma d'un système de communication entre le serveur d'un fournisseur de services et un terminal, destiné à la mise en œuvre du procédé d'accès conforme à l'invention.

20 La figure 2 est un schéma sur lequel sont représentées les étapes du procédé d'accès conforme à l'invention dans le cas du réseau d'accès DAB.

La figure 3 est un schéma sur lequel sont représentées les étapes du procédé d'accès conforme à l'invention dans le cas d'un accès du terminal au service IP à travers une pluralité d'interfaces.

25 Le système de communication de la figure 1 est destiné à permettre l'accès d'un terminal T, tel qu'un ordinateur personnel d'un client, à un service d'un fournisseur de services distribué par un serveur S de contenus IP à travers un réseau 2 de communication, par exemple le réseau Internet.

30 Pour accéder au service IP souhaité, le terminal T utilise un réseau 1 d'accès multivoies qui, dans la suite de la description, sera le réseau d'accès multicanal DAB.

En liaison avec le réseau 1, un système 3 abrite les interfaces de transfert vers le réseau d'accès multicanal (passerelles d'encapsulation de données IP sur support DAB par exemple) qui aiguilleront les flux de données IP sur un canal défini par un ensemble support physique/canal logique du réseau 1 d'accès.

Eventuellement, le système 3 comporte des équipements de signalisation propres au réseau 1 d'accès. Cette signalisation optionnelle permet de donner les caractéristiques finales de localisation d'un service IP que le réseau 1 d'accès est parfois le seul à connaître. Dans l'exemple d'un service IP multicast transporté sur un réseau d'accès DAB, le recours à la signalisation du réseau d'accès DAB est obligatoire : c'est elle qui fournira le lien entre un couple (Sld, SClds) et le canal au sein des multiplex DAB.

Le système 4 est un module de médiation qui abrite les fonctions de signalisation auxquelles fait appel le fournisseur S de services IP. Le module 4 de médiation peut appartenir au fournisseur de services lui-même ou une autre une entité tierce à laquelle il fait appel.

Le système 5 abrite les fonctions de contrôle des ressources propres au réseau 1 d'accès multicanal.

Le réseau 1b est facultatif. Il permet au terminal T de dialoguer avec le module 4 de médiation par un autre réseau d'accès que le réseau 1 d'accès multicanal. Ce sera le cas par exemple lorsque le terminal T veut envoyer des messages vers le système 4 alors que le réseau 1 d'accès multicanal ne permet que la transmission des messages de l'interface 3 vers le terminal T. Cette situation se présente effectivement pour le réseau DAB qui est unidirectionnel dans le sens émetteur vers récepteur.

Les échanges de données et d'informations au sein du système de communication de la figure 1 s'effectuent de la manière suivante..

Les données échangées du serveur S de contenus IP vers le terminal T transitent par le réseau 2, puis l'interface 3 et le réseau 1 d'accès multicanal.

Le module 4 de médiation dialogue avec le système 5 au travers du réseau 2.

Le système 5 dialogue avec l'interface 3 au travers du réseau 2.

Le module 4 de médiation dialogue avec le terminal T au travers du réseau 2 puis du réseau 1 ou du réseau 1b.

Les étapes du procédé d'accès conforme à l'invention vont maintenant être décrites en détail en regard de la figure 2 relativement à un accès multicanal.

1.a - Le fournisseur de services IP souhaite distribuer son service IP jusqu'à des terminaux clients, tel que le terminal T. Pour cela, il fait appel au module 4 de médiation, lequel peut être sous-traité chez un tiers ou intégré au serveur du fournisseur de services. Pour cela, le fournisseur S fournit à la fonction "Description de services" du module 4 les éléments de description de son service IP.

Les éléments fournis sont ceux que l'on trouve dans un fichier de description SDP (RFC 327 de l'IETF) standard: à savoir:

- des informations de niveau applicatif: nom et description littérale du service, date de diffusion du service, application nécessaire pour décoder le service, type de codecs, etc,
- des données de niveau réseau: adresse IP multicast et port UDP nécessaire pour communiquer avec le service IP multicast.

Si les informations de description de service ne suffisent pas à expliciter la demande de ressources, des informations complémentaires sont ajoutées afin de compléter le cas échéant l'appel à la demande de ressources effectuée lors de l'étape 1.b. Pour un service IP multicast sur DAB, ces informations complémentaires sont, par exemple, le fait que le fournisseur de services souhaite diffuser son service sur une technologie DAB, le label du service radio auquel le service IP est rattaché, la bande passante nécessaire, la zone géographique où le service sera opéré, l'opérateur de réseau d'accès souhaité, etc.

La fonction "Description de services" du module 4 de médiation stocke la description du service dans la base de données du module.

1.b - La fonction «Demande de ressources» du module 4 de médiation est informée de l'existence d'un nouveau service IP pour lequel une demande de ressources est nécessaire. La fonction «Demande de ressources» doit alors sélectionner l'opérateur de réseau 1 d'accès.

Elle doit ensuite sélectionner les informations qui caractériseront auprès de l'opérateur du réseau 1 d'accès la demande de ressources: par exemple les adresses IP et port du flux IP, et un certain nombre d'éléments complémentaires comme la bande passante désirée.

5 2.a - La fonction "Activation des ressources" du système 5 reçoit la demande de ressources.

 2.b - Au cas où la demande est recevable, par exemple si la bande passante nécessaire est disponible dans les ressources d'accès DAB, le système 5 envoie des ordres vers les équipements 3 de transfert afin que le service IP puisse être transporté sur le réseau 1 d'accès dans un canal donné (physique donné et un canal logique donné). Les informations transmises aux équipements 3 sont celles qui caractérisent le service IP (exemple (adresse IP, port)) ainsi qu'une désignation du support physique/canal logique sur lequel devra être véhiculé le service IP.

15 2.c - En réponse à la demande de ressources effectuée en 2.a, la fonction «Contrôle de ressources» du système 5 fournit l'identifiant permettant de déterminer le canal qui sera utilisé pour transporter le service IP sur le réseau 1 d'accès multicanal. Par la suite, ce champ sera appelé « identifiant de localisation du canal dans le réseau d'accès ». En DAB, cet identifiant représente le couple (SId, SCIds).

20 3.a - La fonction "Demande de ressources" du module 4 de médiation met à jour la base de données du module en associant aux informations de description du service IP le champ « identifiant de localisation du canal dans le réseau d'accès ».

25 3.b - La fonction "Offre de services" du module 4 est informée qu'elle doit créer un fichier de découverte de services associé au service IP. Si la découverte de services est faite au travers d'un fichier SDP, ce fichier contiendra les champs présents dans la base de données et reçus par la fonction découverte de services (champs d'un fichier SDP standard) et le nouveau champ « identifiant de localisation du canal dans le réseau d'accès ». Ce champ est placé dans une description SDP de niveau média, au cas où il y aurait plusieurs médias et donc plusieurs flux IP associés au service IP.

30

4.a - Le terminal client T par sa fonction "Découverte de services" découvre le service IP :

- soit en envoyant une requête auprès de la fonction "Offre de services" du module 4, en téléchargeant par exemple le fichier SDP sur un serveur WEB mis à jour par la fonction "Offre de services" du module 4,
- soit par l'envoi des informations par la fonction "Offre de services" vers le terminal T au travers d'un protocole comme SAP/SDP (RFC 2974).

4.b - La fonction "Invocation de service", qui peut être sollicitée au moment où l'utilisateur sélectionne sur l'interface graphique du terminal T le service IP (clic sur un icône par exemple), traite le fichier de découverte de services (fichier SDP par exemple), et donc le champ « identifiant de localisation du canal dans le réseau d'accès ».

4.c - La fonction "Invocation de service" du terminal T lance l'application en lui fournissant les paramètres présents dans le fichier de découverte de services et qui lui sont nécessaires. Grâce aux paramètres de communication IP (classiquement adresse(s) IP et port), l'application ouvre la connexion IP.

4.d - La fonction "Invocation de service" communique par une interface de type API avec la carte du terminal de connexion au réseau 1 d'accès et lui fournit les paramètres présents dans le champ « identifiant de localisation du canal dans le réseau d'accès ».

Au niveau de la carte de connexion au réseau 1 d'accès, le recours à une analyse de la signalisation est optionnelle, mais obligatoire dans le cas d'un réseau DAB.

Au moment où la carte du terminal T est accordée sur le bon canal (support physique/canal logique), les données IP issues du serveur S de services au travers des équipements du réseau 1 d'accès physique sont reçues par la carte de réception du terminal T et traitées par l'application désirée (lecteur de vidéo par exemple).

Les étapes du procédé d'accès conforme à l'invention vont maintenant être décrites en détail en regard de la figure 3 relativement à un accès multiinterfaces.

On décrit ici l'exemple de diffusion du service IP multicast sur un réseau d'accès DAB, le terminal pouvant recevoir potentiellement des services

multicast sur plusieurs interfaces réseaux correspondant à des technologies différentes.

1.a - Le fournisseur de services IP souhaite distribuer son service IP jusqu'à des terminaux clients, tel que le terminal T. Pour cela, il fait appel au module 4 de médiation, lequel peut être sous-traité chez un tiers ou intégré chez le fournisseur de service. Pour cela, le serveur S fournit à la fonction "Description de services" du module 4 les éléments de description de son service IP.

Les éléments fournis sont ceux que l'on trouve dans un fichier de description SDP (RFC 327 de l'IETF) standard: à savoir:

- des informations de niveau applicatif: nom et description littérale du service, date de diffusion du service, application nécessaire pour décoder le service, type de codecs, etc,
- des données de niveau réseau: adresse IP multicast et port UDP nécessaire pour communiquer avec le service IP multicast.

En plus des informations de description de service, le fournisseur de services fournit, s'il y a lieu, ses préférences en terme de technologie réseau d'accès (exemple : si possible DAB, sinon DVB) et d'autres informations complémentaires afin de compléter le cas échéant la demande de ressources effectuée en 1.b, par exemple pour un service IP multicast désiré sur une technologie DAB : le label du service radio auquel le service IP est rattaché, la bande passante nécessaire, la zone géographique où le service sera opéré, l'opérateur de réseau d'accès souhaité, etc.

La fonction "Description de services" du système 4 stocke la description du service dans la base de données du système.

1.b - La fonction «Demande de ressources» du module 4 de médiation est informée de l'existence d'un nouveau service IP pour lequel une demande de ressources est nécessaire. La fonction «Demande de ressources» doit alors sélectionner la technologie du réseau d'accès, voire l'opérateur de réseau d'accès. Le choix définitif de la technologie du réseau d'accès peut être fait en fonction des choix du fournisseur de services, des règles comme les contrats avec des opérateurs d'accès, des informations de charge de réseaux d'accès, des facteurs de coût.

Il faut noter qu'un même service IP peut être transporté simultanément sur plusieurs réseaux d'accès de technologie différente, par exemple les signalisations DAB et DVB. Dans ce cas, on peut envisager que le module 4 de médiation établisse un ordre de priorité des différentes technologies, le terminal T se voyant imposer cette priorité. Une autre solution consiste en ce
5 que la priorité est définie par le terminal T lui-même.

La fonction «Demande de ressources» doit ensuite sélectionner les informations qui caractériseront auprès de l'opérateur du réseau 1 d'accès la demande de ressources: par exemple les adresses IP et port du flux IP, et un
10 certain nombre d'éléments complémentaires comme la bande passante désirée.

2.a - La fonction "Activation des ressources" du système 5 reçoit la demande de ressources.

2.b - Au cas où la demande est recevable, par exemple si la bande
15 passante nécessaire est disponible dans les ressources d'accès DAB, le système 5 envoie des ordres vers les équipements 3 de transfert afin que le service IP puisse être transporté sur le réseau d'accès.

2.c - En réponse à la demande de ressources effectuée en 2.a, la fonction «Contrôle de ressources» confirme l'attribution des ressources.

3.a - La fonction "Demande de ressources" du système 4 met à jour la
20 base de données du système en ajoutant à la description du service IP le champ "technologie du réseau d'accès" qui définit la technologie du réseau d'accès employée, ou des réseaux d'accès employés accompagnés éventuellement de la priorité associée, s'il y en a plusieurs réseaux d'accès
25 possibles comme indiqué en 1.b. Pour le cas d'un réseau d'accès DAB, ce champ sera égal par exemple à «DAB».

3.b - La fonction "Offre de services" du module 4 est informée qu'elle doit créer un fichier de découverte de services associé au service IP. Si la découverte de services est faite au travers d'un fichier SDP, ce fichier
30 contiendra les champs présents dans la base de données et reçus par la fonction découverte de services (champs d'un fichier SDP standard) et le nouveau champ « technologie du réseau d'accès ». Ce champ est placé dans

une description SDP de niveau média, au cas où il y aurait plusieurs médias et donc plusieurs flux IP associés au service IP.

4.a - Le terminal client T par sa fonction "Découverte de services" découvre le service IP :

- 5 - soit en envoyant une requête auprès de la fonction "Offre de services" du module 4, en téléchargeant par exemple le fichier SDP sur un serveur WEB mis à jour par la fonction "Offre de services" du module 4,
- soit par l'envoi des informations par la fonction "Offre de services" vers le terminal T au travers d'un protocole comme SAP/SDP (RFC 2974).

10 4.b - La fonction "Invocation de service", qui peut être sollicitée au moment où l'utilisateur sélectionne sur l'interface graphique du terminal T le service IP (clic sur un icône par exemple), traite le fichier de découverte de services (fichier SDP par exemple), et donc le champ « technologie du réseau d'accès ».

15 4.c - La fonction "Invocation de service" du terminal T lance l'application en lui fournissant les paramètres présents dans le fichier de découverte de services et qui lui sont nécessaires. Grâce aux paramètres de communication IP (classiquement adresse(s) IP et port), l'application ouvre la connexion IP.

20 4.d - La fonction "Invocation de service" fournit à la fonction "Choix de l'interface du réseau d'accès" l'indication que le service IP d'adresse @ doit être obtenu au travers d'une interface du terminal T correspondant au champ "technologie du réseau d'accès". Pour l'exemple d'un service IP multicast, la fonction « Choix de l'interface du réseau d'accès » modifie les paramètres de configuration réseau du terminal, de façon à ce que l'abonnement multicast
25 soit fait sur l'interface appropriée correspondant aux priorités définies par le module 4 de médiation ou localement par le terminal T. A noter qu'une autre possibilité pour les services IP multicast serait que la fonction "Lancement de l'application" identifie l'interface à laquelle l'application devra elle-même s'abonner pour consommer le service IP, en fonction du champ « technologie
30 du réseau d'accès » fourni par la fonction « Invocation de service ».

Une fois réalisée la sélection de l'interface du réseau d'accès d'une manière où d'une autre, les données IP issues du serveur S au travers des équipements du réseau 1 d'accès physique sont reçues par la carte de

réception du terminal T et traitées par l'application désirée (lecteur de vidéo par exemple).

5 A noter que les cas « multicanal » et « multiinterfaces » peuvent être cumulatifs ; si le réseau d'accès défini par le module de médiation est multicanal, l'identifiant de canal sera transmis au terminal lors de la découverte de services en même temps que l'identifiant de voie. La fonction « Choix de l'interface du réseau d'accès » relaiera alors vers la bonne interface du réseau d'accès multicanal l'identifiant du canal.

REVENDICATIONS

1. Procédé d'accès, à travers un réseau (1) d'accès multivoies, d'un terminal
5 (T) à un service mis à disposition sur un réseau (2) de communication par un fournisseur de services,
caractérisé en ce que ledit procédé d'accès comprend les étapes consistant :
- pour le fournisseur de services, à fournir à un module (4) de médiation des informations concernant au moins des données relatives à l'adresse (@, P)
10 dudit service dans le réseau (2) de communication,
- pour le module (4) de médiation, à déterminer au moins un identifiant de voie à utiliser par le terminal (T) pour accéder audit service, et à associer ledit identifiant de voie auxdites informations fournies par le fournisseur (S) de services,
15 - pour le terminal (T), à recevoir du module (4) de médiation, lors de la découverte du service, ledit identifiant de voie associé auxdites informations.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, le réseau d'accès multivoies étant un réseau d'accès multicanal, ledit identifiant de voie comprend, au moins, un identifiant de localisation du canal à utiliser par le
20 terminal dans ledit réseau d'accès multicanal.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le module (4) de médiation détermine le réseau (1) d'accès multicanal à utiliser, et reçoit dudit réseau d'accès ledit identifiant de localisation.
4. Procédé selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que ledit
25 réseau d'accès multicanal est un réseau utilisant la signalisation DVB.
5. Procédé selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que ledit identifiant de canal comprend en outre un identifiant de la technologie dudit réseau d'accès multicanal.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit réseau
30 d'accès multicanal est un réseau utilisant la signalisation DAB.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit identifiant de canal est constitué par le couple SId, SCIds.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que ledit terminal (T) s'accorde sur le canal correspondant audit identifiant de voie.
9. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, le réseau d'accès multivoies étant constitué par une pluralité d'interfaces du terminal à des réseaux d'accès, ledit identifiant de voie est un identifiant d'au moins une technologie à utiliser.
10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le module (4) de médiation détermine la technologie d'accès à utiliser.
11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que, en cas de pluralité de technologies aptes à être utilisées, le module (4) de médiation définit une priorité desdites technologies.
12. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que, en cas de pluralité de technologies aptes à être utilisées, le terminal (T) définit une priorité desdites technologies.
13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, caractérisé en ce que, en cas de pluralité d'interfaces pour une technologie donnée, le terminal (T) détermine l'interface à utiliser.
14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 9 à 13, caractérisé en ce que ledit terminal (T) se connecte sur l'interface réseau correspondant audit identifiant de voie.
15. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que les informations reçues par le module (4) de médiation provenant du fournisseur de service concernent également des données relatives au service.
16. Système d'accès, à travers un réseau (1) d'accès multivoies, d'un terminal (T) à un service mis à disposition sur un réseau (2) de communication par un fournisseur de services, caractérisé en ce que ledit système d'accès comprend un module (4) de médiation apte :
- à recevoir du fournisseur de services des informations concernant au moins des données relatives à l'adresse (@, P) dudit service dans le réseau (2) de communication,

- à déterminer au moins un identifiant de voie à utiliser par le terminal (T) pour accéder audit service, et à associer ledit identifiant de voie auxdites informations fournies par le fournisseur (S) de services,

5 - à fournir au le terminal (T), lors de la découverte du service, ledit identifiant de voie associé auxdites informations.

17. Système d'accès selon la revendication 16, caractérisé en ce que, le réseau d'accès étant un réseau d'accès multicanal, le module (4) de médiation est apte à déterminer le réseau (1) d'accès multicanal à utiliser, et reçoit dudit réseau d'accès un identifiant de localisation du canal à utiliser par le terminal
10 (T).

18. Système d'accès selon la revendication 16, caractérisé en ce que, le réseau d'accès multivoies étant constitué par une pluralité d'interfaces du terminal à des réseaux d'accès, le module (4) de médiation est apte à déterminer la technologie d'accès à utiliser.

15 19. Système d'accès selon l'une quelconque des revendications 16 à 18, caractérisé en ce que ledit terminal (T) est apte à s'accorder sur le canal correspondant audit identifiant de voie.

20 20. Système d'accès selon l'une quelconque des revendications 16 à 18, caractérisé en ce que ledit terminal (T) est apte à se connecter sur l'interface réseau correspondant audit identifiant de voie.

21. Module de médiation pour un système d'accès, à travers un réseau (1) d'accès multivoies, d'un terminal (T) à un service mis à disposition sur un réseau (2) de communication par un fournisseur de services, caractérisé en ce que ledit module (4) de médiation est apte :

25 - à recevoir du fournisseur de services des informations concernant au moins des données relatives à l'adresse (@, P) dudit service dans le réseau (2) de communication,

- à déterminer au moins un identifiant de voie à utiliser par le terminal (T) pour accéder audit service, et à associer ledit identifiant de voie auxdites informations fournies par le fournisseur (S) de services,
30

- à fournir au le terminal (T), lors de la découverte du service, ledit identifiant de voie associé auxdites informations.

22. Module de médiation selon la revendication 21, caractérisé en ce que, le réseau d'accès étant un réseau d'accès multicanal, le module (4) de médiation est apte à déterminer le réseau (1) d'accès multicanal à utiliser, et reçoit dudit réseau d'accès un identifiant de localisation du canal à utiliser par le terminal (T).

5

23. Module de médiation selon la revendication 21, caractérisé en ce que, le réseau d'accès multivoies étant constitué par une pluralité d'interfaces du terminal à des réseaux d'accès, le module (4) de médiation est apte à déterminer la technologie d'accès à utiliser.

10

1/2




FIG. 1




FIG. 2

2/2




FIG. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2005/000354

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04L12/18 H04L12/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04L H04N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 98/24224 A (ERICSSON TELEFON AB L M) 4 June 1998 (1998-06-04) page 6, line 17 - page 7, line 2 page 9, line 12 - page 10, line 17 page 16, line 20 - page 25, line 14 page 39, line 4 - page 39, line 22	1-23
X	WO 03/067821 A (ERICSSON TELEFON AB L M ; LARSSON ULF (SE); TOENNB Y INGMAR (SE)) 14 August 2003 (2003-08-14)	1-3, 5, 8-23
Y	page 2, line 30 - page 5, line 16 page 7, line 10 - page 7, line 33 page 15, line 10 - page 22, line 2	4, 6, 7
Y	EP 1 298 836 A (MOTOROLA INC) 2 April 2003 (2003-04-02) page 2, column 2, line 44 - page 6, column 9, line 22	4, 6, 7

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 June 2005

Date of mailing of the international search report

01/07/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Oteo Mayayo, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR2005/000354

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9824224	A	04-06-1998	SE 511236 C2 AT 288655 T AU 725079 B2 AU 3113697 A AU 741622 B2 AU 3113797 A AU 721188 B2 AU 3198697 A AU 5236698 A BR 9713451 A CA 2253657 A1 CA 2253789 A1 CA 2257505 A1 CA 2273095 A1 CN 1238881 A CN 1221530 A CN 1221533 A CN 1221534 A DE 69732410 D1 EP 0898837 A2 EP 0898833 A1 EP 0898838 A1 EP 0948860 A1 JP 2000511723 T JP 2000511724 T JP 2000511725 T JP 2001506816 T KR 2000015877 A KR 2000015957 A KR 2000016017 A SE 9604409 A WO 9747127 A1 WO 9746073 A2 WO 9747119 A1 WO 9824224 A1 TW 387188 B US 2002118676 A1 US 6295293 B1 US 6515996 B1 US 6738981 B1	30-08-1999 15-02-2005 05-10-2000 05-01-1998 06-12-2001 05-01-1998 22-06-2000 05-01-1998 22-06-1998 28-03-2000 11-12-1997 11-12-1997 11-12-1997 04-06-1998 15-12-1999 30-06-1999 30-06-1999 30-06-1999 10-03-2005 03-03-1999 03-03-1999 03-03-1999 13-10-1999 05-09-2000 05-09-2000 05-09-2000 22-05-2001 15-03-2000 25-03-2000 25-03-2000 30-05-1998 11-12-1997 11-12-1997 11-12-1997 04-06-1998 11-04-2000 29-08-2002 25-09-2001 04-02-2003 18-05-2004
WO 03067821	A	14-08-2003	WO 03067821 A1 AU 2002230343 A1 AU 2003206332 A1 AU 2003206333 A1 AU 2003206543 A1 EP 1472821 A1 EP 1472823 A1 EP 1472824 A1 EP 1472825 A1 WO 03067822 A1 WO 03067823 A1 WO 03067824 A1	14-08-2003 02-09-2003 02-09-2003 02-09-2003 02-09-2003 03-11-2004 03-11-2004 03-11-2004 03-11-2004 14-08-2003 14-08-2003 14-08-2003
EP 1298836	A	02-04-2003	EP 1298836 A1 CN 1561609 A WO 03030451 A1 US 2005044142 A1	02-04-2003 05-01-2005 10-04-2003 24-02-2005

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem. Internationale No
PCT/FR2005/000354

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 H04L12/18 H04L12/28

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 H04L H04N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 98/24224 A (ERICSSON TELEFON AB L M) 4 juin 1998 (1998-06-04) page 6, ligne 17 - page 7, ligne 2 page 9, ligne 12 - page 10, ligne 17 page 16, ligne 20 - page 25, ligne 14 page 39, ligne 4 - page 39, ligne 22	1-23
X	WO 03/067821 A (ERICSSON TELEFON AB L M ; LARSSON ULF (SE); TOENNBY INGMAR (SE)) 14 août 2003 (2003-08-14)	1-3, 5, 8-23
Y	page 2, ligne 30 - page 5, ligne 16 page 7, ligne 10 - page 7, ligne 33 page 15, ligne 10 - page 22, ligne 2	4, 6, 7
Y	EP 1 298 836 A (MOTOROLA INC) 2 avril 2003 (2003-04-02) page 2, colonne 2, ligne 44 - page 6, colonne 9, ligne 22	4, 6, 7

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *G* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

16 juin 2005

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

01/07/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Oteo Mayayo, C

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dep. Internationale No

PCT/FR2005/000354

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9824224	A	04-06-1998	SE 511236 C2	30-08-1999
			AT 288655 T	15-02-2005
			AU 725079 B2	05-10-2000
			AU 3113697 A	05-01-1998
			AU 741622 B2	06-12-2001
			AU 3113797 A	05-01-1998
			AU 721188 B2	22-06-2000
			AU 3198697 A	05-01-1998
			AU 5236698 A	22-06-1998
			BR 9713451 A	28-03-2000
			CA 2253657 A1	11-12-1997
			CA 2253789 A1	11-12-1997
			CA 2257505 A1	11-12-1997
			CA 2273095 A1	04-06-1998
			CN 1238881 A	15-12-1999
			CN 1221530 A	30-06-1999
			CN 1221533 A	30-06-1999
			CN 1221534 A	30-06-1999
			DE 69732410 D1	10-03-2005
			EP 0898837 A2	03-03-1999
			EP 0898833 A1	03-03-1999
			EP 0898838 A1	03-03-1999
			EP 0948860 A1	13-10-1999
			JP 2000511723 T	05-09-2000
			JP 2000511724 T	05-09-2000
			JP 2000511725 T	05-09-2000
			JP 2001506816 T	22-05-2001
			KR 2000015877 A	15-03-2000
			KR 2000015957 A	25-03-2000
			KR 2000016017 A	25-03-2000
			SE 9604409 A	30-05-1998
			WO 9747127 A1	11-12-1997
			WO 9746073 A2	11-12-1997
			WO 9747119 A1	11-12-1997
			WO 9824224 A1	04-06-1998
			TW 387188 B	11-04-2000
			US 2002118676 A1	29-08-2002
			US 6295293 B1	25-09-2001
			US 6515996 B1	04-02-2003
			US 6738981 B1	18-05-2004
WO 03067821	A	14-08-2003	WO 03067821 A1	14-08-2003
			AU 2002230343 A1	02-09-2003
			AU 2003206332 A1	02-09-2003
			AU 2003206333 A1	02-09-2003
			AU 2003206543 A1	02-09-2003
			EP 1472821 A1	03-11-2004
			EP 1472823 A1	03-11-2004
			EP 1472824 A1	03-11-2004
			EP 1472825 A1	03-11-2004
			WO 03067822 A1	14-08-2003
			WO 03067823 A1	14-08-2003
			WO 03067824 A1	14-08-2003
EP 1298836	A	02-04-2003	EP 1298836 A1	02-04-2003
			CN 1561609 A	05-01-2005
			WO 03030451 A1	10-04-2003
			US 2005044142 A1	24-02-2005